

# LUDK

SONORIZAÇÃO INVISÍVEL

# Oqulto®



***O Oqulto® é uma solução invisível e de alta qualidade de som, para qualquer ambiente onde se deseja sonorizar sem comprometer a estética com recortes no teto para embutir alto-falantes tradicionais.***

***Ao utilizá-lo, você não precisa se preocupar em prejudicar a sua decoração e projeto de iluminação com alto-falantes a mostra.***

## VANTAGENS

- Não é necessária paginação dos equipamentos, uma vez que esses estarão instalados acima do forro.
- Não requer nenhum equipamento de som especial, nem instalação especial.
- Dispersão de som uniforme no ambiente.
- Cobre com som uma área maior que falantes tradicionais de embutir.
- Seguro, resistente e projetado para durar.
- Não danifica tetos ou paredes.
- Não exige nenhum tipo de manutenção.
- Não há problemas com umidade, maresia ou calor, nem com o acúmulo de fungos e bactérias.
- 3 anos de garantia!



## APLICAÇÕES

Residências



Varejo



Hotéis



Cancelamento de Ruído Ambiente



Restaurantes



Lojas de Móveis



Salas de Reuniões



Hospitais

# LUDK

SONORIZAÇÃO INVISÍVEL

# OQULTO®



## DIMENSÕES



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Impedância Nominal:	8 ohms
Sensibilidade:	74 dB/0 dBW/1m (pink noise filtrado IEC)
Resposta em Frequência, Sem Crossover:	70Hz-14Khz (+/- 10 dB)
Potência Máxima Contínua:	25W RMS (com crossover), 18W RMS (sem crossover)
Potência Máxima Musical:	50W (com crossover), 35W (sem crossover)
Potência Máxima de Pico:	75W (com crossover), 50W (sem crossover)
Crossover Recomendado:	Recomenda-se corte passa alta com transição em 100 Hz e slope de 12 ou 18 dB/oitava. Filtro Linkwitz-Riley
Ângulo de Cobertura de Som:	158°
Cor e Acabamento:	Preto fosco
<b>Peso e Dimensões:</b>	
Diâmetro:	150 mm
Altura:	40 mm (inclui pés de fixação)
Peso Sem Embalagem:	0.55 kg
Peso Com Embalagem (PAR):	1.55 kg

Com seu campo de som amplo e uniforme, o Oqulto® funciona bem como som ambiente em qualquer cômodo da casa, em escritórios, salas de reunião, lojas e show-rooms.

O Oqulto® transforma praticamente qualquer superfície rígida (como placas de drywall, gesso ou madeira) em uma fonte de som. O ambiente sonorizado fica completamente "clean". Depois de instalado, o Oqulto® fica invisível aos olhos.

OSB

DRYWALL

FIBRA MINERAL



EUCATEX

MADEIRA

PLACA CIMENTÍCIA

## TECNOLOGIA PATENTEADA

A tecnologia patenteada do Oqulto® transfere diretamente a energia acústica produzida por ele para a superfície à qual está colado, criando um campo de som grande e dinâmico. Sem fios ou grades visíveis, o Oqulto® oferece a liberdade de ter som no ambiente sem nenhum alto-falante visível.

Como o Oqulto® ressoa em uma grande área de superfície, o som que ele produz cobre uma grande área no ambiente. De fato, a perda de volume ao longo da distância é menor do que nos alto-falantes de embutir convencionais. Esse fator, combinado com o ângulo de cobertura ultra-amplo de 158° do Oqulto®, significa que a cobertura de som será mais uniforme em todo o espaço sonorizado.

O Oqulto® não danifica tetos ou paredes onde for instalado, mesmo se usado em potência máxima. O Oqulto® não se desgasta ou nem requer lubrificação - todas as peças são fabricadas com materiais industriais projetados para resistir sua utilização por longo prazo. É por isso que todas as unidades Oqulto® são cobertas pela garantia de três anos.

**3**  
ANOS  
GARANTIA

LUDK SONORIZAÇÃO INVISÍVEL

Fabricado e comercializado no Brasil sob licença de EISSA (Espanha) por:  
LUDK SONORIZAÇÃO INVISÍVEL (LPZ TECNOLOGIA LTDA - ME.)  
Rua João Cachoeira, 488 - cj. 507, Itaim Bibi - CEP: : 04535-001 - São Paulo - SP - Brasil  
atendimento@ludk.com.br - www.ludk.com.br  
OQULTO® é uma marca registrada.  
Produto patenteado mundialmente.